

# Technisches Datenblatt



Kopfschutz

## ARTITOP® SH90

EN 397 belüfteter Schutzhelm mit Vordach aus High Density Polyethylen (HDPE)

Produktname	ARTITOP® SH90 (Roto & Kinnband)	
Farben	Weiss	AS1-090R00.WT-000
	Blau	AS1-090R00.BL-000
	Orange	AS1-090R00.OR-000
	Rot	AS1-090R00.RE-000
	Gelb	AS1-090R00.YE-000



### Ihre Vorteile

- der ARTITOP® SH90 ausgerüstet mit einer 6-Punkt Textilbänderung und einem Schweissband bietet einen angenehmen Tragekomfort, seitlich sind die Schlitz für die Montage des Gehörschutzes angebracht
- der ARTITOP® SH90 verfügt über ein Roto-System (Drehrad-Verschluss) für das einfache Einstellen der Grösse und Fixierung auf dem Kopf
- ausgestattet mit einer Regenrinne und einem Vordach
- im Lieferumfang ist zusätzlich eine 4-Punkt Kinnbänderung enthalten

### Spezifikationen

Material	High Density Polyethylen (HDPE)
Gewicht	378 Gramm
Grösse	universell verstellbar, 53 × 64 cm

### Normen und Zertifikate

Zertifizierungen/Normen	CE EN 397:2012 + A1:2012 industrial safety helmets
Prüfinstitut	CCQS Certification Services Limited – Notified Body 2834



### Ihr Arbeitsbereich

- der ARTITOP® SH90 Schutzhelm wird empfohlen für alle Einsätze bei denen Helmtragepflicht besteht



### Besonders geeignet für die Branchen

- Bau
- Industrie
- Gewerbe