





Vinyl Handschuhe V45+

CE Cut III transparent



Beschreibung	Einweghandschuhe, glatte Oberfläche, puderfrei			
Material	Vinyl			
Farbe	transparent			
Passform	beidhändig			
Länge	240 mm			
Breite	S	M	L	XL
	80 ± 10 mm	95 ± 10 mm	110 ± 10 mm	>110 mm
Wandstärke*	Min. 0.05 mm			
Reißkraft	Vor Alterung:	Median/min 3.6 N		
	Nach Alterung:	Median/min 3.6 N		
Dehnbarkeit	Vor Alterung:	Min. 300.0%		
	Nach Alterung:	Min. 300.0%		
Reißfestigkeit	Vor Alterung:	Min. 11.0 Mpa		
	Nach Alterung:	Min. 11.0 Mpa		
Qualitätsstandard	EN 420 EN 455 CE Cat. III EN 374-2:2014			
	EN 374-4:2013 EN 16523-1:2015 PSA (EU) 2016/425			
	MDR (EU) 2017/745			
	 Nicht für öl- und fetthaltige Lebensmittel geeignet			
	 EN 374-1:2016 Typ C			
	 EN 374-5:2016 ohne Virus			
	 MD Medizinprodukt Klasse I			

Art.-Nr. / Verpackung / VE

Art. 1130044	Gr. S	(VE: 10x100 Stk.)
Art. 1130045	Gr. M	(VE: 10x100 Stk.)
Art. 1130046	Gr. L	(VE: 10x100 Stk.)
Art. 1130047	Gr. XL	(VE: 10x100 Stk.)

EN 374-4:2013	Degradation*	Level*
Natriumhydroxid 40%/ K	-9.3	6
Verpackung	100	Stück je Box
	10	Boxen je Karton

* Permeationsstufen basierend auf der Durchbruchzeit (EN 374-4:2013)

Permeationsstufen	1	2	3	4	5	6
Durchbruchzeit [min]	> 10	> 30	> 60	> 120	> 240	> 480

WICHTIGER HINWEIS: Die Nichtbeachtung dieser Informationen, insbesondere zu Einsatzbereichen und Verträglichkeit der Handschuhe, kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die HIGHCLEAN GROUP eG übernimmt keine Haftung für den falschen Einsatz der Handschuhe. Im Zweifelsfall holen Sie sich bitte vor dem Gebrauch der Handschuhe fachkundige Beratung ein! Die hier enthaltenen Informationen und Klassifizierungen entsprechen dem letzten Stand bei Drucklegung. Irrtümer, Druckfehler sowie jederzeitige Änderungen vorbehalten. ACHTUNG: Naturlatex kann allergische Reaktionen einschließlich anaphylaktischen Schock auslösen.